

Название параметров	Нормы модели					
	YZCL120×4	YZCL150×5	YZCL180×5	YZCL210×5	YZCL250×5(6)	YZCL300×5(6)
Главный материал под давлением	Q235-A	Q235-A	Q235-A	Q235-A	Q235-A	Q235-A
Проектное давление МПа	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66
Проектная температура °С	168.2	169.6	164	164	164	164
Рабочее давление МПа	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
Название среды	Насыщенный водяной пар	Насыщенный водяной пар	Насыщенный водяной пар	Насыщенный водяной пар	Насыщенный водяной пар	Насыщенный водяной пар
Прочность на коррозию . mm	1	1	1	1	1	1
Поверхность нагрева м ²	7.6	14.15	19.4	25	34.24(41.09)	57.5(69)
Число слоёв	4	5	5	5	5(6)	5(6)
Установленный двигатель	Y160M-6 7.5kw	Y200L1-6 18.5kw	Y200L2-6 22kw	Y225M-6 30kw	Y250M-6 37kw Y280S-6 45kw	Y280S-6 45kw Y280M-655kw
Габаритные размеры (L×B×H)	2233×1654 ×2710	2175×2075 ×3850	2774×2300 ×4250	2900×2440 ×4250	4678(5328)	4678(5328)
Масса нетто	3100	5850	7200	9400	13600(15400)	15000(17000)